



SEDUMDAKSPECIALIST

Handleiding

sedumdak aanleggen

Sedumdak Cassettes

Een sedumdak aanleggen op jouw eigen dak. Een klusje dat je met onze handleiding gemakkelijk zelf doet! Wij nemen je stap-voor-stap mee in de instructies.

Wat heb je nodig?

Hulpmiddelen:

- Trap
- Handschoenen
- Bezem
- Schaar
- Handzaag
- Emmer

Producten:

- [Sedumcassettes](#)
- [Wortelwerend folie](#)
- [Beschermdoek](#)
- [Tegelbladvanger\(s\)](#)
- [Grind](#)
- [Sedummest](#)

Stap 1: Dak schoonmaken

Veeg het dak goed schoon met een **bezem**, zodat er geen bladeren, scherpe takjes of andere dingen op het dak liggen.

Het dak schoonmaken zorgt ervoor dat er geen afval onder het sedumdak komt dat eventueel kan gaan rotten. Ook voorkomt dit gaten in het wortelwerend folie, zodat er echt geen wortels doorheen komen.

Stap 2: Wortelwerend folie plaatsen

Rol het **wortelwerend folie** uit en knip deze op maat met de **schaar** zodat het gehele dak bedekt is met het folie. Zorg ervoor dat er een lichte overlap is bij de verschillende stroken. Houd de randen van het dak (bijvoorbeeld het lood of de deklijst) vrij.

Het wortelwerend folie zorgt ervoor dat er geen wortels het dak ingroeien en mogelijk onder de dakbedekking wortelen, zodat er lekkage ontstaat.

Stap 3: Tegebladvanger plaatsen

Plaats de tegelbladvanger(s) bij de plek(ken) waar het water afgevoerd wordt. Knip hiervoor eerst de vorm van de tegelbladvanger uit het wortelwerend folie, zodat het water goed weg kan lopen.



De tegelbladvanger zorgt ervoor dat het water goed weg kan lopen en houdt bladeren of ander grof vuil tegen, zodat de afvoer niet verstopt raakt.

Stap 4: Beschermdoek plaatsen

Rol het **beschermdoek** op dezelfde manier als het wortelwerend folie uit en knip deze op maat met de **schaar**. Net zoals het wortelwerend folie zorg je voor een lichte overlap tussen de verschillende stroken. Zorg er ook weer voor dat je de randen van het dak vrijhoudt.

Het beschermdoek zorgt ervoor dat je dakbedekking geen beschadigingen oploopt waardoor er mogelijk lekkage ontstaat. Ook neemt het water op.

Stap 5: Sedumcassettes leggen

Eindelijk zijn we bij de stap waar jouw dak echt groen wordt! Begin in een hoek met de eerste **sedumcassette**. Houd hierbij 10-20 cm aan de randen over voor de grindstrook (stap 6). Klik de volgende cassette in de eerste en ga zo door tot het hele dak gevuld is met de sedumcassettes (behalve natuurlijk de strook van 10-20 cm). Zaag de sedumcassettes die niet helemaal op het dak passen op maat met een **handzaag**.

Stap 6: Grindstrook maken

De strook van 10 cm die je bij alle randen overhoudt, vul je op met het **grind** tot aan de bovenrand van het dak. Dit kan je vanuit de zak doen, maar het is gemakkelijker om de zak met grind eerst in een **emmer** te legen om daarna de emmer te gebruiken voor het creëren van de grindstrook.

De grindstrook zorgt voor een goede afvoer van het water. Hierdoor wordt het dak niet te zwaar voor de dragende constructie.

Stap 7: Geniet van je groendak!

Jouw sedumdak is klaar! Nu kan je lekker genieten van jouw prachtige uitzicht en de andere voordelen van jouw sedumdak. Om je groendak mooi groen te houden, bemest je het één keer in de 6 maanden met de **sedummest** en besproei je het wanneer het langere tijd (langer dan 4 weken) droog en zonnig is.

Sedummest op of nog niet besteld? Bestel het op www.sedumdakspecialist.nl!



SEDUMDAKSPECIALIST