



SEDUMDAKSPECIALIST

Handleiding

sedumdak aanleggen

Sedumdak Lichtgewicht
Sedumdak Lichtgewicht Plus

Een sedumdak aanleggen op jouw eigen dak. Een klusje dat je met onze handleiding gemakkelijk zelf doet! Wij nemen je stap-voor-stap mee in de instructies.

Wat heb je nodig?

Hulpmiddelen:

- Trap
- Handschoenen
- Shirt met lange mouwen
- Bezem
- Schaar
- Stanley mes
- Emmer

Producten:

- [Sedumpakket](#)
- [Wortelwerend folie](#)
- [Beschermdoek](#)
- [Tegelbladvanger\(s\)](#)
- [Grind](#)
- [Sedummest](#)

Stap 1: Dak schoonmaken

Veeg het dak goed schoon met een **bezem**, zodat er geen bladeren, scherpe takjes of andere dingen op het dak liggen.

Het dak schoonmaken zorgt ervoor dat er geen afval onder het sedumdak komt dat eventueel kan gaan rotten. Ook voorkomt dit gaten in het wortelwerend folie, zodat er echt geen wortels doorheen komen.

Stap 2: Wortelwerend folie plaatsen

Rol het **wortelwerend folie** uit en knip deze op maat met de **schaar**, zodat het gehele dak bedekt is met het folie. Zorg ervoor dat er een lichte overlap is bij de verschillende stroken. Houd de randen van het dak (bijvoorbeeld het lood of de deklijst) vrij.

Het wortelwerend folie zorgt ervoor dat er geen wortels het dak ingroeien en mogelijk onder de dakbedekking wortelen, zodat er lekkage ontstaat.

Stap 3: Tegelbladvanger plaatsen

Plaats de tegelbladvanger(s) bij de plek(ken) waar het water afgevoerd wordt. Knip hiervoor eerst de vorm van de tegelbladvanger uit het wortelwerend folie, zodat het water goed weg kan lopen.



De tegelbladvanger zorgt ervoor dat het water goed weg kan lopen en houdt bladeren of ander grof vuil tegen, zodat de afvoer niet verstopt raakt.

Stap 4: Beschermdoek plaatsen

Rol het **beschermdoek** op dezelfde manier als het wortelwerend folie uit en knip deze op maat met de **schaar**. Net zoals het wortelwerend folie zorg je voor een lichte overlap tussen de verschillende stroken. Zorg er ook weer voor dat je de randen van het dak vrijhoudt.

Het beschermdoek zorgt ervoor dat je dakbedekking geen beschadigingen oploopt waardoor er mogelijk lekkage ontstaat. Ook neemt het water op.

Stap 5: Drainagematten leggen

Op dezelfde manier als het wortelwerend folie en het beschermdoek rol je de **drainagematten** uit. Deze zitten standaard bij onze sedumpakketten inbegrepen. Snijd de drainagematten een en **stanleymes** op maat. Let er goed op dat je niet in de dakbedekking snijdt! In tegenstelling tot het wortelwerend folie en het beschermdoek hoef je de drainagematten niet tot aan de rand van het dak te leggen, maar mag je hierbij 10 cm aan alle randen overhouden. Deze rand houd je alvast vrij voor de grindstrook die je bij stap 8 gaat maken.

Laat de drainagematten elkaar overlappen door het witte vlies aan de zijkant over de aangrenzende mat te leggen. Dit vlies heeft aan één kant een extra flap zitten waarmee je dit kunt doen.

De drainagematten zorgen voor de drainage, oftewel afvoer, van het water. Zo kan het overtollige water goed weglopen en wordt het sedumdak niet te zwaar voor de onderliggende constructie.

Stap 6: Substraat verdelen

Rol de **substraatrol** uit en knip of snijd deze op maat met een **schaar** of **stanleymes**. Leg de substraatlaag precies over de drainagemat heen. Net als bij de drainagematten mag je bij de substraatrol aan alle randen 10 cm overhouden. Tip: gebruik bij de substraatrol in ieder geval je **handschoenen** en draag een **shirt met lange mouwen**. Er komen namelijk pluisjes van de substraatrol af die erg kunnen kriebelen.

Het substraat is de voedingsbodem van het sedum en zorgt ervoor dat het sedum goed kan wortelen. Daarnaast houdt het substraat een groot deel van het (regen)water vast.



Stap 7: Sedummatten leggen

Eindelijk zijn we bij de stap waar jouw dak echt groen wordt! Verdeel de **sedummatten** over de substraatlaag en knip of snijd de sedummatten op maat met een **schaar** of een **stanleymes**. Tip: rol de sedummatten eerst op, zodat je deze gemakkelijker de trap op naar boven tilt. Zorg ervoor dat de sedummatten niet over de substraatlaag en drainagematten uitsteken.

Stap 8: Grindstrook maken

De strook van 10 cm die je bij alle randen overhoudt, vul je op met het **grind** tot aan de bovenrand van de sedummat. Dit kan je vanuit de zak doen, maar het is gemakkelijker om de zak met grind eerst in een **emmer** te legen om daarna de emmer te gebruiken voor het creëren van de grindstrook.

De grindstrook zorgt, net als de drainagematten, voor een goede afvoer van het water. Hierdoor wordt het dak niet te zwaar voor de dragende constructie.

Stap 9: Geniet van je groendak!

Jouw sedumdak is klaar! Nu kan je lekker genieten van jouw prachtige uitzicht en de andere voordelen van jouw sedumdak. Om je groendak mooi groen te houden, bemest je het één keer in de 6 maanden met de **sedummest** en besproei je het wanneer het langere tijd (langer dan 6 weken) droog en zonnig is.

Sedummest op of nog niet besteld? Bestel het op www.sedumdakspecialist.nl!

